



FIJADORES DE TORNILLERÍA

www.jomsmx.com.mx



FIJADORES DE TORNILLERÍA

www.jomsmx.com.mx

ARANDELAS DE PRESIÓN

Incrementa la precarga
aumentando el área de
contacto, pero la holgura
se mantiene

VS

LOCTITE®



Rellena todas las
holguras evitando el
aflojamiento vibratorio
y unifica el ensamble

El ensamblaje se abre con un
torque menor que el torque
de apriete



El ensamble se abre a un
promedio de 25% más que
el torque de apriete

Mayor costo de inventario,
se necesitan varios tamaños
de sujetador



Reduce los costos de
inventario: una botella para
todos los tamaños de roscas

Puede corroerse en el sitio



Sella contra la corrosión

No es un sistema de
aseguramiento eficaz



Completamente a prueba
de vibraciones

FÁCIL DE APLICAR

01

FORTALECE LOS ENSAMBLES ROSCADOS

Fortalece los ensambles roscado contra la vibración aportando aproximadamente el 25% de fuerza extra necesaria para aflojar un ensamble de tornillo normalmente apretado.



UNA BOTELLA PARA TODOS LOS TAMAÑOS

Cuando tolerante al aceite en sujetadores sin limpieza.



02

03

ASEGURA TODOS LOS SUSTRATOS MÉTALICOS

Adecuado para sustratos activos e inactivos.



TOLERANTE A UNA MÍNIMA CONTAMINACIÓN POR ACEITE

Una botella para segurar sujetadores de varios tamaños ahorrando en inventario y costo.

04

05

FÁCIL DE DESENSAMBLAR

Los fijadores de tornillería se puede desensamblar fácilmente, cuando sea necesario utilizado herramientas manuales.



Tienda en línea



www.jomsmx.com



REPARA PARTES CORROÍDAS Y DAÑADAS EN DONDE SE REQUIERA UNA GRAN **RESISTENCIA MECÁNICA Y QUÍMICA**

www.jomsmx.com.mx



LOCTITE® 222

BAJA RESISTENCIA

Ideal para tornillos pequeños



TAMAÑO DEL SUJETADOR HASTA
1/4" (HASTA M8)



FRECUENCIA DE DESENSAMBLE
FRECUENTE



RESISTENCIA A TEMPERATURAS*
150 °C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente
** (N.m) - 6/3
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)*
- 10 min./24hr.
- Ideal para asegurar tornillos pequeños con cabeza.



LOCTITE® 242

RESISTENCIA MEDIA

Tolerante al aceite



TAMAÑO DEL SUJETADOR DE
1/4" HASTA 3/4"
(M8 HASTA M20)



FRECUENCIA DE DESENSAMBLE
FRECUENTE



RESISTENCIA A TEMPERATURAS*
180 °C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento/Torque prevalente
** (N.m) - 20/7
- Tiempo de curado (Fijación de curado
(Fijación/fuerza total)*- 10 min./24 hr.
- Eficaz en todos los sujetos roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com



LOCTITE

REFORZAMOS

NUESTRA PROMESA DE
CALIDAD Y CONFIABILIDAD

www.jomsmx.com.mx

LOCTITE® 243



RESISTENCIA MEDIA

Tolerante al aceite



TAMAÑO
DEL SUJETADOR DE
1/4" HASTA 3/4"
[M6 HASTA M20]



FRECUENCIA
DE DESENAMBLE
FRECUENTE



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

LOCTITE® 262



RESISTENCIA ALTA

Tolerante al aceite



TAMAÑO DEL SUJETADOR
1" - [M27]



FRECUENCIA DE
DESMONTAJE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 20/7
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)*- 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 33/33
- Tiempo de curado (Fijación/Resistencia total)* - 10 min./24hr.
- Efectivo en todos los sujetadores roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com



RESOLVER LOS DESAFÍOS DE MANTENIMIENTO CON LOCTITE FIJADORES DE TORNILLERÍA

www.jomsmx.com.mx



LOCTITE® 263

RESISTENCIA ALTA
Tolerante al aceite



TAMAÑO DEL SUJETADOR
1" - (M27)



FRECUENCIA DE
DESMONTAJE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C



LOCTITE® 271

RESISTENCIA ALTA
Especial para tornillos
mayores a 1"



TAMAÑO
DEL SUJETADOR DE
1/4" HASTA 3/4"
(M6 HASTA M25)



FRECUENCIA
DE DESENAMBLE
OCASIONAL



RESISTENCIA A
TEMPERATURAS*
180°C

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 20/7
- Tiempo de curado (Fijación/fuerza total)* - 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Torque de rompimiento /Torque prevalente** (N.m)- 33/33
- Tiempo de curado (Fijación/Fuerza completa)* - 10 min./24hr.
- Eficaz en todos los sujetadores roscados metálicos.

Tienda en línea



www.jomsmx.com



¡Haz que tu mantenimiento sea más completo!

Asegurate de tener nuestro limpiador industrial

SWIPE

junto con tu fijador de tornillería favorito, haz que tu equipo este siempre impecable y listo para funcionar.



Tienda en línea



www.jomsmx.com

JOMSMX



Especialistas en Insumos Industriales MRO

MÉXICO

- ☎ **Teléfonos**
(55) 5116 9319
(55) 1115 4993
- 💬 **WhatsApp**
(55) 6391 7447
- 🖱 **Página Web**
www.jomsmx.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalcliente@jomsmx.com.mx

QUERÉTARO

- ☎ **Teléfonos**
(442) 903 3388
(442) 903 3389
- 💬 **WhatsApp**
(55) 6391 7447
- 🖱 **Página Web**
www.jomsqro.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalclienteqro@jomsmx.com.mx

MONTERREY

- ☎ **Teléfonos**
(81) 2271 4297
(81) 2272 9042
- 💬 **WhatsApp**
(55) 6391 7447
- 🖱 **Página Web**
www.jomsmty.com.mx
- ✉ **Correo:**
servicioalclientemty@jomsmx.com.mx

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

- 📘 @jomsmexico
- 📺 jomsmx
- 📷 @joms.mx
- 🎵 @jomsmx
- 🌐 @joms.mx

- ✉ **Soporte Técnico**
soportetecnico@jomsmx.com.mx

☎ **Línea JOMS 800 550 5667 ó 800 550 JOMS**



DE SOLUCIONES DE SUMINISTRO INDUSTRIAL A LA MEDIDA.
¡NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA!"